



Conseils d'entretien Resysta Outdoorprofile

Scellement RFS

RFS est une vitrification qui s'applique sur les profilés Resysta Outdoor lasurés. Grâce à la vitrification, les particules de saleté n'adhèrent que superficiellement. La couleur s'intensifie au fil du temps grâce à la vitrification. La vitrification RFS ne peut être appliquée que sur des surfaces de profilés préalablement lasurés.

NETTOYAGE : éliminer la saleté avec un jet d'eau faible (par exemple un tuyau d'arrosage) et une brosse douce.

ENTRETIEN : L'effet de vitrification peut diminuer au fil du temps en raison des sollicitations mécaniques. Un traitement ultérieur de la vitrification est possible. Les traces d'utilisation peuvent être partiellement réparés.

Lasure VFG

Grâce aux lasures transparentes et colorées, la surface est colorée. En raison de la structure ouverte, les salissures peuvent adhérer plus facilement que sur la surface vitrifiée. La couleur peut s'éclaircir légèrement au fil du temps.

NETTOYAGE : éliminer la saleté avec un jet d'eau faible et une brosse souple.

ENTRETIEN/MAINTENANCE : Sur demande, la lasure peut être rafraîchie à tout moment sous forme diluée (par ex. 3 parts d'eau - 1 part de lasure). Pour ce faire, nettoyer soigneusement la surface au préalable.

Profilés outdoor Resysta non traités

Grâce à la structure ouverte de la surface, les salissures peuvent se déposer plus facilement que sur la surface vitrifiée. Les profilés non traités peuvent s'éclaircir légèrement au fil du temps. Il n'y a pas de grisonnement, comme c'est le cas pour le bois par exemple.



NETTOYAGE : éliminer la saleté avec un jet d'eau faible et une brosse souple. Les salissures tenaces peuvent être éliminées par un léger ponçage.

ENTRETIEN/MAINTENANCE : Aucun entretien n'est nécessaire, à l'exception d'un nettoyage régulier. Les profilés peuvent encore être lasurés, ou lasurés et vitrifiés, ou huilés ultérieurement. Pour ce faire, poncez légèrement les profilés non traités et nettoyez-les soigneusement.

Huile de coloration et d'entretien

L'huile de couleur et d'entretien est une finition naturelle et ne doit être appliquée que sur des surfaces de profilés non traitées ou préalablement huilées. La couleur s'éclaircit au fil du temps. C'est pourquoi il est recommandé de procéder à un traitement ultérieur une / deux fois par an, en fonction du besoin.

NETTOYAGE : éliminer la saleté avec un jet d'eau faible et une brosse souple.

ENTRETIEN : Sur demande, l'huile de couleur et d'entretien peut être rafraîchie à tout moment. Pour ce faire, nettoyer soigneusement la surface au préalable.

Recommandations générales :

- Nous recommandons de nettoyer à fond les surfaces deux fois par an et d'éliminer les composants organiques (p. ex. feuilles mortes, feuilles). Ces résidus constituent une base pour les moisissures, qui peuvent entraîner la formation de taches. **REMARQUE** : ces taches peuvent être éliminées par un léger ponçage.
- Dans les zones de salissures plus importantes ou dans les zones difficiles d'accès (par ex. les façades), nous recommandons d'utiliser la lasure et la vitrification. Les taches peuvent ainsi être éliminées beaucoup plus facilement.
- L'huile et la lasure pour la vitrification ont été spécialement conçues pour les profilés fabriqués en Resysta. N'utilisez donc que ces produits pour les surfaces des profilés outdoor Resysta.
- Les profilés Resysta Outdoor ne grisonnent pas. Le manqué d'entretien régulier des profiles entraîne une alteration plus rapide du matériau.
- Les paillasons ou les tapis en caoutchouc sur toute leur surface peuvent laisser des résidus sur les terrasses ou entraîner la formation de taches. Les résidus ou les taches peuvent être éliminés par nettoyage. Si la lasure ou l'huile a été utilisée, il est possible d'uniformiser la couleur en la rafraîchissant.