

## **Nettoyant pour bambou**

Pour l'extérieur

- Spécialement conçu pour les bois du jardin - Avec action en profondeur

Convient pour : les produits en bois de bambou dans le jardin (comme les pare-vue en bambou). Le produit est un nettoyant concentré écologique, spécialement développé pour le bambou, pour le nettoyage des salissures atmosphériques, des algues, du grisonnement, de la graisse, de l'huile et d'autres impuretés. Application/traitement : - Température de traitement non inférieure à 8 °C. - Bien agiter le contenu avant et pendant l'utilisation. - Ne pas laisser sécher le nettoyant ! Pour les grandes surfaces, travailler par sections. - Bien rincer ensuite à l'eau claire. - Agit différemment sur différentes surfaces.

Il est indispensable de faire des essais. - Temps de séchage d'env. 12 - 24 heures. - Le traitement ultérieur avec l'huile d'entretien du bambou empêche un grisonnement rapide ou une altération par les intempéries.

Selon le degré de salissure, vaporiser le nettoyant pour bambou pur ou dilué avec de l'eau dans une proportion maximale de 1:5 sur le bois préalablement mouillé et laisser agir quelques minutes. Brosser éventuellement avec une brosse ou un chiffon en microfibres et avec de l'eau jusqu'à obtention de la teinte souhaitée. Répéter l'opération si nécessaire.

Utilisation\* : Environ 85 ml/m<sup>2</sup>, c'est-à-dire qu'un litre de Nettoyant Bambou suffit pour environ 12 m<sup>2</sup> de surface sale par application. En cas de bois brut, le besoin en nettoyant peut augmenter (facteur 2 - 3).

Stockage : au frais, mais à l'abri du gel. Se conserve 3 ans dans l'emballage non entamé.

Composants : Eau, < 5 % d'agents de surface anioniques, < 5 % d'agents de surface non ioniques, < 5 % de phosphates, butyldiglycol

Indications importantes : S2 : Conserver hors de portée des enfants. Peut provoquer des réactions allergiques. Tenir à l'écart des aliments et de la nourriture pour animaux. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à l'eau claire. Lors de l'application, nous recommandons de porter des gants en caoutchouc. Ne recycler que les emballages vides. Les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Déposer les restes liquides dans un centre de collecte pour peintures usagées. N° ASN : 070699.

Conditionnement : 1 litre